

# CT-ENTFEUCHTER CT18+

Das Modell CT18+ wird für die Entfeuchtung einzelner oder mehrerer Räume eingesetzt, sowie zur Trocknung nach Rohrbrüchen im Wohnbereich (leiser Trockner der Kompakt-Entfeuchterserie).

Da auf **lange Lebensdauer** und **Wartungsfreiheit** größter Wert gelegt wird, wurde auf den Einsatz von feuchtigkeitsempfindlichen Elektronikteilen verzichtet. Die leisen Kompakt-Entfeuchter CT10+ - CT18+ und CT36+ zeichnen sich durch **eine zweistufige Ventilatorschaltung** aus, was bei Bedarf einen geräuscharmen Betrieb in bewohnten Räumen ermöglicht. Die leistungshöhere Stufe 2, unterstützt die effiziente Trocknung eines Raumes positiv. Das Modell CT18+ ist incl. technischer Daten und Einsatzbereiche baugleich mit dem CT36+, verfügt aber über ein anderes Design der Frontblende. Die Trockenluft strömt beim CT36+ horizontal, beim CT18+ nach unten aus.



### CT Standards:

- Quality + Hygiene approved
- Steckerfertige Lieferung
- Einfach zu reinigen
- Selbstreinigende Kondensator-Lamellen
- Automatischer Anlauf nach Stromausfall

## Technische Daten

Entfeuchtungsleistung Theorie / Praxis (in Liter pro Tag)	22,50	15,60
Entfeuchtungsleistung im Niedertemperaturbereich (in Liter pro Tag)		8,10
Max. Raumgröße Theorie / Praxis	bis 500 m <sup>3</sup>	bis 250 m <sup>3</sup>
Max. empfohlene Raumgröße im Niedertemperaturbereich		bis 160 m <sup>3</sup>
Temperatureinsatzbereich empfohlen / maximal	+ 7 bis + 30°C	+ 6 bis + 36°C
Ventilatorleistung		300 - 500 m <sup>3</sup> /h
Geräuschpegel Stufe 1 / Stufe 2	38 dB(A)	52 dB(A)
Stromanschluss		230 V / 50 Hz
Stromaufnahme (temperaturabhängig) maximal / Raumtemperatur	500 W	300 W
Kompressorleistung		1.024 kcal
Kältemittel		R134A
Gewicht		25,50 kg
Kompressorschutz		ja
Feuchteregler vorhanden		ja
Abtauautomatik für Niedertemperatureinsatz		ja
Abschaltautomatik bei Behältervollstand		ja
Long-Life-Ansaugfilter gegen Staubbelastung		ja
Laufrollen für komfortables Umstellen		4
Kondensatablauf		Behälter und Schlauch
Behälterinhalt		10,40 Liter
Abmessungen H x B x T		525x340x435 mm
Gehäuse-Material	Pulverbeschichtetes Stahlblech mit robustem Frontgitter aus Hartkunststoff	
Gehäusefarbe Standard		weiß
Gehäusefarbe gegen Aufpreis in jeder RAL-Farbe erhältlich		ja

Artikel ist Set-Artikel aus Set

Dieses Gerät kann man auch mieten

Zubehör siehe Liste

